

H.N. Maschinen- und Gerätebau GmbH aus Neuwied

Topfroller TR20-2

**Der Topfroller dient der Nass und Trockenvermahlung verschiedenster Materialien und Stoffen.
Die Vermahlung kann in jede gewünschte Feinheit erzeugt werden.**



Beschreibung:

- Maschinengestell aus rostfreiem Stahl V2A
- feste Drehzahl - Motorschutz und Not-Aus
- beschichtete Walzen aus Polyurethan mit variablem Abstand für unterschiedliche Mahltopfgrößen
- diskontinuierliche Vermahlung (Chargenbetrieb)
- gleichzeitige Aufnahme mehrerer Mahltöpfe möglich
- Maschinenfüße einstellbar
- Sicherheitseinhausung mit zwei Türen elctr. überwacht

Optional:

- regelbare Drehzahl mit Frequenzumrichter - Schaltschrank an der Maschine montiert Inklusive Timer
- je ein Antrieb pro Etage
- Mahltöpfe aus Keramik und Edlestahl V4A

Technische Daten:

Nutzbare Walzenlänge ca.	960 mm
Behälterdurchmesser ca.	Ø 80 mm bis Ø 400 mm
Walzenbelastung	250Kg
Motorleistung	0,55 Kw
Spannung	230 V - 50 Hz
Drehzahlbereich	variabel Upm
Maschinenmaße ca. L/B/H	165cm/51cm/150cm



Maschinen in weiteren Ausführungen für verschiedene Anforderungen und Aufgaben, jetzt Anfragen

Telefon: 02622-81913

Fax: 02622-83350

E-Mail: info@hn-maschinenbau.de